



WICOPLAN & -PUTZ Süd GmbH
Schleißheimer Straße 116
D-85748 Garching

12

Nummer der Leistungserklärung
LE-150003-G



Die Leistungserklärung ist über den obenstehenden QR-Code oder unter www.wico.de elektronisch abrufbar.

EN 998-2:2012

Normalmauermörtel G

Normalmauermörtel zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, welche den Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

| | |
|---|--|
| Brandverhalten | A1 |
| Druckfestigkeit | M5 |
| Wasseraufnahme | $\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$ |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | $\mu=15/35$ (Tabellenwert) |
| Chloridgehalt | $\leq 0,1 \text{ M-\%}$ |
| Anfangsscherfestigkeit (Verbundfestigkeit) | $0,15 \text{ N}/\text{mm}^2$ (Tabellenwert) |
| Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry | $\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P = 50 % $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P = 90 % (Tabellenwert) |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | NPD |
| Gefährliche Substanzen | NPD |