



<b>Körnung</b>	0 – 1,5 mm		<b>Zusammensetzung</b>  <b>Eigenschaften</b>  <b>Anwendung</b>  <b>Verarbeitung</b>	Trockenmörtel bestehend aus Zement, Quarzsand und Zusätzen.	
<b>Wasserbedarf</b>	ca. 3 l/Sack			<ul style="list-style-type: none"> <li>· schnell erhärtend</li> <li>· hydraulisch abbindend</li> <li>· mineralischer Klebemörtel</li> <li>· praktische Gebindegröße mit Tragegriff</li> <li>· für innen und außen</li> </ul>	
<b>Ergiebigkeit</b>	ca. 9 l/Sack			Ansetzmörtel zum Befestigen von Elektroinstallativen und Versetzen von Eckschutzwinkel im Innen- und Außenbereich. Geeignet für den nachfolgenden Auftrag von Kalk-, Gips-, Kalk-Gips- und Kalk-Zement-Putzen.	
<b>Lieferform</b>	Sack	Silo		Auch für Feucht- bzw. Nassräume sowie im Außenbereich geeignet (für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen!).	
	15kg	–		Je nach gewünschter Konsistenz ca. 3 bis 5 kg QUARZOLITH Ce-Fix RAPID in 1 Liter Wasser einrühren und knollenfrei mischen. Ca. 3 Minuten rasten lassen und anschließend nochmals kurz durchmischen. Verarbeitungszeit je nach Untergrund ca. 10 Minuten.  Nur bei Objekt- und Lufttemperatur über +5°C verarbeiten. Vor ungünstigen Witterungseinflüssen schützen (Frost, starke Sonneneinstrahlung, Wind, Schlagregen, etc.).  Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen.	

**Untergrund**

Der Untergrund muss sauber, **trocken**, eben, staub-, frost-, öl- und fettfrei, tragfähig und schwundfrei, frei von Rissen, Ausblühungen, sonstige Verunreinigungen und losen Teilen sein.

**Lagerung**

Trocken auf Holzrosten ca. 9 Monate lagerfähig. Das Bauprodukt ist vor Feuchtigkeit zu schützen.

**Sicherheitshinweise**

Enthält Zement. Xi reizend. Haut und Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Allgemeine Hinweise:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

10/2018