



CE

**WICOPLAN & -PUTZ Süd GmbH
Schleißheimer Straße 116
D-85748 Garching**

12

Nummer der Leistungserklärung
LE-150003-G

EN 998-2:2017

Normalmauermörtel G

Normalmauermörtel zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen,
welche den Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

Brandverhalten	A1
Druckfestigkeit	M5
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu=15/35$ (Tabellenwert)
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M-\%}$
Anfangsscherfestigkeit (Verbundfestigkeit)	$0,15 \text{ N}/\text{mm}^2$ (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P = 50 % $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P = 90 % (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD