



## Leistungserklärung/DOP Planstein-Ansetzmörtel P3000

Nr. LE-150035-L

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Quarzolith Planstein-Ansetzmörtel P3000**
2. Verwendungszweck: **Leichtmauermörtel zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, welche Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen**
3. Hersteller: **WICOPLAN & -PUTZ Süd GmbH  
Schleißheimer Str. 116, 85748 Garching, GERMANY**
4. Bevollmächtigter: **-**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 998-2:2016**  
b) Notifizierende Stelle: **BAYBÜV 80336 München, Beethovenstr. 8  
1497-CPR-6000200/1.8-2018**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Druckfestigkeit	M10
Wasseraufnahme	$\leq 0,70 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu=5/20$ (Tabellenwert)
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M-\%}$
Anfangsscherfestigkeit (Verbundfestigkeit)	0,34 N/mm <sup>2</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ 10, dry	$\leq 0,18 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=50% $\leq 0,20 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=90% (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 zum Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung, ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Garching, 21.12.2023

Romana Stubhann / Produktmanagement

Anlage: Sicherheitsdatenblatt