



## Leistungserklärung/DOP Sockelleichtputz S83

Nr. LE-100206-GP

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **GP, CS III**
2. Verwendungszweck: **Zement-Normalputzmörtel (GP) für innen und außen**
3. Hersteller: **WICOPLAN & -PUTZ Süd GmbH  
Schleißheimer Str. 116, 85748 Garching**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
5. Harmonisierte Norm: **EN 998-1:2010**

### 6. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale              | Leistung   |
|-----------------------------------|--|
| Brandverhalten                    | A1   |
| Druckfestigkeit                   | CS III   |
| Wasseraufnahme                    | W2   |
| Wasserdampfdurchlässigkeit        | ≤ 25   |
| Haftzugfestigkeit                 | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup><br>(bei Bruchbild A, B oder C)    |
| Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry      | ≤ 0,82 W/(m.K) für P = 50 %<br>≤ 0,89 W/(m.K) für P = 90 % |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | NPD  |

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nußdorf, März 2017

Romana Stubhann / Produktmanagement

Anlage: Sicherheitsdatenblatt